

Tegoli F1

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Tegolo di tipo alare con profilo aperto con luci fino a 32 metri.
Larghezza cm. 250 ed altezza variabile 85 - 95 cm, in funzione della luce e del sovraccarico (vedi tabelle).

Appoggio laterale su travi di banchina con profilo a I / T / L.

Possibilità di realizzare coperture a più campate senza discese pluviali interne fino a 100 metri di lunghezza.

I tegoli, di cui viene curato in particolare l'aspetto estetico, vengono forniti preverniciati o verniciati in opera, in colore bianco, al fine di migliorare la luminosità degli ambienti di lavoro. Eventuali finiture alternative sono possibili a richiesta.

I tegoli vengono normalmente posati con lastre interposte di misura variabile tra 125 e 250 cm.

Sostituendo lastre di polycarbonato alveolare traslucide od opaline alle lastre si possono realizzare facilmente lucernari zenitali, mentre la possibilità di ricavare un appoggio inclinato permette la realizzazione di lucernari shed, fissi od apribili, con luci fino a 27 metri.

La resistenza al fuoco di base è R 120 minuti, incrementabile fino a R 180 su richiesta del progettista o del cliente.

La possibilità di realizzare superfici con interassi di pilastri elevate ed elementi di notevoli dimensioni permette un montaggio particolarmente veloce ed accurato, adatto anche alle nuove normative sismiche di prossima applicazione.

La accurata impermeabilizzazione ed isolamento termica, ottenuta con guaine e materiali di prima qualità, permette di ottenere una sicura tenuta ed una lunga durata della stessa agli agenti atmosferici.

La realizzazione di particolari pacchetti di copertura permette di affrontare senza problemi anche i casi più difficili, quali le atmosfere sature di vapore tipiche delle tessiture.

L'andamento sinuoso del profilo del tegolo F1 permette di smorzare efficacemente le onde sonore, prestazione particolarmente apprezzata in ambienti di lavoro rumorosi.



H95 rinforzato



LUNGHEZZA MAX POSSIBILE PER DIFFERENTI PORTATE E DISPOSIZIONI DI TEGOLO

PORTATA [Kg/mq]	ACCOSTATO ad Int = 2.50 m	Int = 3.75 m	Int = 5.00 m
		CON COPPELLE IN LAMIERA	CON COPPELLE IN LAMIERA
130+20	32.00	29.60	27.60
150+20	31.40	28.60	26.60
175+20	30.40	27.80	25.60
200+20	29.60	26.80	24.60
225+20	29.00	26.00	23.80
250+20	28.20	25.40	23.20

MiniShed H85



LUNGHEZZA MAX POSSIBILE
PER DIFFERENTI PORTATE
E DISPOSIZIONI DI SHED

PORTATA [Kg/m ²]	SHED int. = 2.75 m	SHED int. = 3.00 m
130+25	27.0	26.2
150+25	26.0	25.4
180+25	25.0	24.6
200+25	24.6	24.0

H85 normale



LUNGHEZZA MAX POSSIBILE PER DIFFERENTI PORTATE
E DISPOSIZIONI DI TEGOLO

PORTATA [Kg/mq]	ACCOSTATO ad Int = 2.50 m	Int = 3.75 m CON COPPELLE IN LAMIERA	Int = 5.00 m CON COPPELLE IN LAMIERA
130+20	28.60	26.20	24.40
150+20	27.80	25.40	23.60
175+20	27.20	24.60	22.60
200+20	26.40	23.80	21.80
225+20	25.80	23.00	21.00
250+20	25.20	22.40	20.40



S & T VARESE

sede ed uffici: via jamoretti, 87 - 21056 Induno Olona (Va)

tel. 0332 201303 fax 0332 203620

e-mail: info@setvarese.it www.setvarese.it